

Eigenschaften

- Elegantes, rahmenloses Design mit Metallteilen
- Geringes Gewicht (nur 23 g)
- Leicht einstellbarer, gepolsterter Nasensteg
- Hervorragende Augenabdeckung durch 9,75 Basiskurve
- Flexible Bügel bieten besseren Komfort
- Sightgard-Beschichtung gegen Beschlagen und mit hoher Kratzfestigkeit
- Gute Stoßbeständigkeit auch bei extremen Temperaturen
- Premium UV400-Filter für getönte und silber verspiegelte Scheiben (klar: UV 99,9%)
- Scheibfarben für Anwendungen drinnen und draußen: klar, getönt, silber verspiegelt



Technische Daten

Allgemeines	
Gewicht	23 g
Bügelänge	159 mm
Gesamtbreite	136 mm
Scheibenstärke	2,4 mm
Basiskurve	Kurve 9,75
Scheibengröße	42,5 mm senkrecht, 71,5 mm diagonal
Material & Farben	
Scheibe	Polykarbonat Farben: klar, getönt oder silbern verspiegelt Beschichtung: Sightgard gegen Beschlagen und für Kratzfestigkeit
Bügel	Polykarbonat Schwarz glänzend mit Silber
Nasensteg	Kupfer-Messing-Legierung
Scharnier	Polykarbonat
Schraube	Edelstahl
Kennzeichnungen, Zulassungen	
Norm Nummer	EN 166
Kennzeichnung der Bügel	MSA EN 166-FT CE
Kennzeichnung der Scheibe	Klar: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Getönt & silber verspiegelt: 5-2.5 MSA 1 FT CE
Filterklasse	2C (UV-Strahlung mit verbesserter Farberkennung) 5 (angemessener Schutz vor Blendung)
Schutzstufennr.	1,2; Lichttransmissionsgrad ~89% 2,5; Lichttransmissionsgrad ~21% getönt, ~21% silber verspiegelt
Optische Klasse	1 (beste Klasse, für permanentes Tragen)
Mechanische Belastbarkeit	F (Stoß mit niedriger Energie 45 m/s) T (bei extremen Temperaturen -5...+55°C)
UV-Filter	99,9% für klare Scheibe UV400 für getönte und silbern verspiegelte Scheibe

Bestellangaben	
10145568	Alaska, klar, Sightgard, 12x
10145569	Alaska, getönt, Sightgard, UV400, 12x
10145570	Alaska, silber verspiegelt, Sightgard, UV400, 12x
Verpackung	
Einzelverpackung	1 Stück im Polybeutel mit Gebrauchsanleitung und EAN-Code 39 als Barcode
Box <small>MSA Verkaufs-EH</small>	12 Stück mit EAN-Code 13 als Barcode
Versandkarton	enthält 12 Boxen mit EAN-Code 128 als Barcode

MSA Europe
Thiemannstraße 1
D-12059 Berlin
Tel. +49(0)30 68 86-0
Fax +49(0)30 68 86 -15 17
E-Mail info.de@MSAsafety.com

Änderungen vorbehalten. Rev00, 01.2013